EHRET

Mode d'emploi et de maintenance

Jalousie plate PROVENCE

À L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR

Valable à partir du 1er septembre 2011

Indications

Les instructions d'emploi et de maintenance décrivent l'emploi, la maintenance et l'entretien conformes aux fins des jalousies plates EHRET.

Ces instructions d'emploi et de maintenance sont partie constituante du produit et sont pour cette raison à conserver jusqu'à élimination du produit.

En cas de vente de ce produit, ces instructions d'emploi et de maintenance sont à transmettre au nouvel acquéreur.

Ces instructions s'adressent à l'utilisateur des jalousies plates EHRET.

Ce produit est conforme aux réglementations générales de la technique. Afin de garantir la sécurité de la mise en service, il est nécessaire d'agir en toute conscience de sécurité. Pour cette raison, les remarques suivantes sont à observer.

Avant la mise en service, veuillez lire attentivement ces instructions. Veuillez respecter les étapes de processus prescrites et considérer les remarques et les recommandations indiquées. La connaissance et une mise en pratique techniquement irréprochable des conseils de sécurité et des avertissements indiqués sont la condition d'un emploi des jalousies plates conforme aux réglementations en matière de technique de sécurité. Des connaissances insuffisantes lors de la mise en service et de l'utilisation entraînent la perte de tout droit à indemnité à l'égard de la société EHRET GmbH.

Au cas où une partie de ces instructions d'emploi et de maintenance ne serait pas tout à fait claire, veuillez absolument vous adresser à votre revendeur spécialisé EHRET.

Table des matiéres

Indications 2
Légende des symboles et signaux 4
Consignes de sécurité importantes 5
CE Conformité européenne 6
Description de produit 7
Conseils d'entretien 7
Conseils de maintenance 8
Garantie 9
Pièces de rechange / réparation 9
Démontage / élimination 10

Légende des symboles et signaux

Symbole **Explication**

DANGER
signale un danger présent immédiat, qui peut causer la mort ou des blessures graves, si des mesures de précaution appropriées ne sont pas prises.

AVERTISSEMENT
signifie que la mort, de graves blessures corporelles ou dommages matériels peuvent se produire, si des mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

ATTENTION
signifie un éventuel danger imminent, qui peut avoir suite à de légères blessures ou dommages matériels, si des mesures de précaution appropriées ne sont pas prises.

Lire les instructions d'emploi

Consignes opératoire

Consignes de sécurité importantes

➔ **Le montage et la mise en service ne sont à effectuer que par du personnel spécialisé et qualifié !**

AVERTISSEMENT
Un montage incorrect peut entraîner de graves blessures et/ou dommages matériels. Toutes les instructions de montage sont à observer.

N'utilisez les jalousies plates qu'après avoir pris connaissance de ces instructions !

AVERTISSEMENT
Veuillez considérer les remarques et les avertissements suivants en vue d'éviter des dangers et de protéger le produit.

- ➔ Aucune personne et aucun obstacle ne doivent se trouver dans la zone de mouvement des volets durant la marche normale. Tenir les personnes et les objets à l'écart jusqu'à obtention de la position définitive des volets.
- ➔ Lors de l'ouverture et de la fermeture des volets, ne pas entrer en contact avec les pièces en mouvement et les zones de fermeture.
- ➔ Éviter que des vêtements ou des parties du corps ne soient saisis par des pièces en mouvement de l'installation.
- ➔ En cas de chutes de neige, de pluie neigeuse ou de pluie verglacée, du givre peut se former sur le produit. Attendre d'actionner le volet jusqu'à la disparition du givre.
- ➔ S'assurer que les volets sont verrouillés avant l'apparition d'une charge de vent.
- ➔ Lors de vitesses de vent de plus de 62 km/h (vent tempétueux), les volets ne doivent pas être actionnés.
- ➔ Aucune charge supplémentaire telle que personnes ou objets ne doit peser sur les volets.
- ➔ Les volets ne servent pas à la sécurité d'appui d'une personne.

CE Conformité européenne

(déclaration originale de conformité de la CE)
selon la directive sur les produits de construction 89/106/CEE

Le producteur : EHRET GmbH
Volets battants en aluminium
Bahnhofstrasse 14 - 18
D - 77972 Mahlberg

déclare par la présente que le produit suivant

Désignation de produit : Jalousie plate PROVENCE
Description de fonction : protection contre le soleil, la vue et l'éblouissement

répond à toutes les réglementations correspondantes des directives de la CE sus-mentionnées.

Les normes harmonisées suivantes ont été intégralement appliquées :

EN 13659:2004+A1:2008
Fermetures extérieures – exigences de performance et de sécurité

Nom et adresse de personne autorisée à constituer la documentation technique :

Jörg Hahnel
Responsable gestion de la qualité

Lieu : D - 77972 Mahlberg
Date : 01/07/2010

EHRET GmbH
Thomas Biegert
Directeur Commercial

EHRET GmbH
Maurice Thomet
Gérant

Description de produit

Les jalousies plates EHRET se composent de profilés en aluminium extrudé. Les profilés d'encadrement verticaux continus sont vissés aux profilés d'encadrement horizontaux à l'aide de canaux vissés. Les lamelles de jalousies plates sont emboîtées d'une manière mobile à l'aide de profilés d'assemblage articulé et elles sont vissées à l'aide de butées articulées. Le verrouillage s'effectue par le biais de poignées de verrouillage encastrées d'une manière invisible. Les paquets de lamelles sont démontables une fois l'encadrement monté.

La commande s'effectue manuellement.

Les jalousies plates sont des fermetures extérieures installées devant des fenêtres et des portes et servent de protection contre le soleil, la vue et l'éblouissement.

Conseils d'entretien

Un nettoyage des pièces en aluminium à revêtement doit s'effectuer au moins une fois par an, plus fréquemment en cas de nuisances environnementales plus fortes. Les dépôts de poussière et de saletés sur les pièces en aluminium à revêtement sont à enlever par lavage à l'eau chaude sous adjonction de produits neutres n'attaquant pas l'aluminium. Pour le nettoyage, utiliser une éponge douce ou un chiffon. Des détergents acides et alcalins ne sont pas appropriés. Par ailleurs, l'emploi d'agents mécaniques à effet ponçant pouvant endommager la surface laquée est inapproprié pour le nettoyage.

Conseils de maintenance

DANGER
Danger de blessure à la suite d'une maintenance irrégulière Veuillez contrôler régulièrement le système de volet pliant pour déceler d'éventuels signes d'usure et d'endommagements. Les installations sur lesquelles une réparation est nécessaire ne doivent plus être utilisées.

→ Les jalousies plates EHRET doivent faire l'objet d'une maintenance régulière, au moins une fois par an. Tous les travaux d'inspection et de maintenance ne peuvent être effectués que par un revendeur spécialisé EHRET.

Travaux de maintenance nécessaires

- Contrôlez toutes les armatures pour déceler d'éventuels signes d'usure, d'endommagements ou de rupture.
- Contrôlez le positionnement ferme de toutes les vis de fixage.
- Effectuez un examen de fonction.

Garantie

Le délai de préemption légal est valable pour les droits à une garantie. La condition en est une maintenance régulière.

Les pièces d'usure sont exclues de la garantie.

L'appréciation de la surface de revêtement s'effectue selon les réglementations de qualité de la GSB (Société pour la qualité de revêtement des pièces de construction). L'appréciation est effectuée à partir d'une distance d'observation verticale de 3 mètres en zone extérieure et à une lumière de jour naturelle diffuse. Tout ce qui ne peut pas être perçu sans moyens auxiliaires à partir de cette distance d'observation ne constitue pas un vice de revêtement. Les divergences de couleur par rapport à d'autres produits peuvent cependant se présenter bien qu'ils aient été laqués à l'aide de la même laque (p. ex. RAL). En fonction du subjectile, de la technologie de traitement, des lots ou de la durée d'exposition aux intempéries, il peut se produire des divergences de couleur. Celles-ci ne peuvent pas être évitées pour des raisons techniques et ne constituent pas un droit à la garantie.

Les pièces d'usure sont :

- Pièces de guidage
- Armatures livrées avec le lot

Pièces de rechange / réparation

ATTENTION

Dommages corporels ou matériels à la suite d'une réparation non conforme.
Ne faire effectuer les réparations que par votre revendeur spécialisé EHRET.

En vue de garantir à la longue la fonction de vos jalousies plates, seules des pièces de rechange originales EHRET sont à utiliser. En cas de besoin, adressez-vous à votre revendeur spécialisé EHRET.

Démontage / élimination

ATTENTION
Dommages corporels ou matériels à la suite d'un démontage non conforme Ne faire effectuer les démontages que par votre revendeur spécialisé EHRET.

Le démontage et le remontage du produit doivent être effectués par une entreprise spécialisée selon les directives et les normes actuelles.
Avant le démontage ou le remontage, exiger dans tous les cas des documents manquants auprès d'un revendeur spécialisé EHRET.
Éliminer le produit étant devenu éventuellement inutilisable selon les prescriptions légales en vigueur.

EHRET GmbH
Volets en aluminium

Bahnhofstrasse 14 - 18
D - 77972 Mahlberg
Tel. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0
Fax + 49 (0) 78 22 / 439 - 116
www.ehret.fr

© 09.2011 EHRET GmbH | F 920.1 | Ce document technique contient des informations protégées par un droit d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements et des modifications techniques. Ce document a été établi avec le plus grand soin. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et leurs conséquences.